

Rekomendācijas profilu izvēlē
pēc kustības dimensijām

	Logs novietots mūrī		Logs novietots līdz ar mūrī		Logs iznests ārpus mūra	
Loga/durvju laukums / Siltumizolācijas materiāla biezums	≤ 2,0 m²	2-10 m²	≤ 2 m²	2-10 m²	≤ 2 m²	2-10 m²
≤ 100 mm	1D profils	2D profils	2D profils	2D profils	3D profils	3D profils
≤ 160mm	1D profils	2D profils	2D profils	2D profils	3D profils	3D profils
≤ 300 mm	2D profils	2D profils	3D profils	3D profils	3D profils	3D profils
≤ 400 mm	W38-Pro	W38-Pro	W38-Pro	W38-Pro	W38-Pro	W38-Pro

Profilu ar kustību vienā dimensijā 1D


EW 06



EW 09




EW-L 06/09




Profilu ar kustību divās dimensijās 2D

EW 2D




Profilu ar kustību trīs dimensijās 3D

W30 Plus



W38-Pro



Rekomendācijas balstītas uz
Vācijas VDPM normām

	Logs novietots mūrī		Logs novietots līdz ar mūrī		Logs iznests ārpus mūra	
Siltumizolācijas biezums mm	Mazs* ≤ 6m²	≤ 10m²	Mazs* ≤ 6m²	≤ 10m²	Mazs* ≤ 6m²	≤ 10m²
≤ 160mm	C	C	B	B	A	A
≤ 300mm	C	C	B	A	A	A

*Par mazu logu tiek uzskatīts tāds, kura garākā mala ir līdz 2,6m vai tā laukums nepārsniedz 2,6m²

Klase	Profila deformācijas izturība			
	Izplešanās	Saspiešana	Bīde šķērsām	Bīde garenvirzienā
A	≥ 3,5mm	≥ 2,0mm	≥ 2,0mm	≥ 2,0mm
B	≥ 3,0mm	≥ 1,5mm	≥ 1,5mm	≥ 1,5mm
C	≥ 2,0mm	≥ 1,5mm	≥ 1,0mm	≥ 1,0mm
D	≥ 1,0mm	≥ 1,0mm	≥ 1,0mm	≥ 1,0mm
E	Nav prasību			